







## اتصال نود درجه دو میل

- مناسب جهت اتصال پروفیلها به یکدیگر و یا به سقف یا دیواره ها
- نصب سریع و ایمن
- پوشش الکتروگالوانیزه برای جلوگیری از خوردگی
- امکان تغییر زاویه جهت اتصال برپسها در مدلهای با ضخامت ۲ میلیمتر





### تذکر:

- اتصال به سقف و دیواره با انکر بولت سایز ۱۰ یا ۱۲ (نوع انکر بولت با توجه به متربال سطح مورد نظر انتخاب گردد)
- برای اتصال پایه به پروفیل از پیچ و مهره سایز ۱۰ استفاده شود
- حداکثر گشتاور مجاز برای بستن پیچها برابر با ۲۰ نیوتن متر است
- قابلیت تحمل گشتاور و اتصال یکسر درگیر را ندارد



## اتصال نود درجه چهار میل

- مناسب جهت اتصال پروفیلها به یکدیگر و یا به سقف یا دیواره ها
- نصب سریع و ایمن
- پوشش الکتروگالوانیزه برای جلوگیری از خوردگی
- تحمل ۸۰ نیوتن متر گشتاور در اتصالات یکسر گیردار



### تذکر:

- اتصال به سقف و دیواره با انکر بولت سایز ۱۰ یا ۱۲ (نوع انکر بولت با توجه به متربال سطح مورد نظر انتخاب گردد)
- برای اتصال پایه به پروفیل از پیچ و مهره سایز ۱۰ استفاده شود
- حداکثر گشتاور مجاز برای بستن پیچها برابر با ۳۰ نیوتن متر است

